



Zertifiziert nach
ISO 9001:2015

Bavarian Air Solution GmbH • Eduard-Stanglmeier-Str. 33+35 • 94447 Plattling

Ingenieurbüro Hausladen GmbH
Feldkirchener Straße 7 A
D - 85551 Kirchheim

Angebot

48237

Projekt-Nr: 99121
Seite: 1 von 5
Datum: 06.08.2019
Sachbearbeiter: Jochen Strauch
Telefon: 09931/70290-16
Fax: 09931/70290-99
E-Mail: jochen.strauch@bas-plattling.de

Projekt : Gemeinschaftsschule Weimar
Ansprechpartner : Herr Lohs
Telefonnr. : 089-99152528
Kundennummer : 10826
Lieferzeit : ca. 2-3 Wochen ab technischer und kaufmännischer Freigabe
Zahlungskonditionen : 2 % Skonto innerhalb 8 Tagen,
Rein netto innerhalb 14 Tagen.

Sehr geehrter Herr Lohs,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen freibleibend und unter Berücksichtigung unserer AGB und der aktuellen VOB nachstehende Positionen an. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite
<http://www.bas-plattling.de>

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung	Betrag	Gesamt
------	-------	-------	-------------	--------	--------

1	1	Stück	SPÜLMASCHINENHAUBE in Kastenform vollständig aus V2A-CrNi-Stahl Werkstoff-Nr. 1.4301, in selbsttragender Konstruktion, einseitig gebürstet, Oberfläche K320, zum Schutz bei Transport und Montage mit UVbeständiger Kunststoffolie beschichtet. Materialstärke Seitenteile mind. 1,25 mm, Außenmantel mind. 1,00 mm. Schnittkanten lasergeschnitten, maschinell entgratet und mit Umschlag versehen. Haubenkörper kondensat- und fett dicht verschweißt, Stoß- und Verbindungsstellen mit Schattenschliff versehen und von außen nicht erkennbar. Haubendach luft und kondensatdicht. Haubenkörper ohne Nietverbindung und Silikonfugen hergestellt. Übergangslose umlaufende Kondensatsammelrinne zum Schutz vor Verletzungen mit Umschlag, doppelt gekantet und an tiefgezogenen Auslaufstellen mit verchromten Ablasshähnen 3/8" versehen. Schräg angeordnete V2A-Prallbleche mit labyrinthartigen Erfassungsschlitzen ermöglichen es den Wasserdampf der Spülmaschine einzufangen, kondensieren und ableiten zu können. Für windungsfreie Montage an statisch optimalen Punkten verstärkte L-Profile mit gekantetem Umschlag zur Befestigung der Haube integriert.	1.145,00	1.145,00
---	---	-------	---	----------	----------

ABLUFSTUTZEN

Abluftstutzen in eckiger oder runder Ausführung 45 mm Höhe aus V2A, fett dicht mit P20-Rahmenverbindung mit Luftmengenschieber aus V2A zur Feinregulierung der Abluftmenge

AUFHÄNGEMATERIAL

SITZ DER GESELLSCHAFT:

Bavarian Air Solution GmbH
Eduard-Stanglmeier-Str. 33+35
D-94447 Plattling


Geschäftsführer: Christian Lyra
AG Deggendorf: HRB 4125
Ust.-Ident-Nr.: DE 296 020 538
Steuer-Nr.: 108/122/10489

KONTAKT:

Tel.: +49 / 9931 / 70290-0
Fax: +49 / 9931 / 70290-99
Email: info@bas-plattling.de
Internet: www.bas-plattling.de

BANKVERBINDUNG:

Sparkasse Deggendorf
IBAN: DE0574150000420297145
BIC: BYLADEM1DEG



Angebot

48237

Seite:
Datum:

2 von 5
06.08.2019

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung	Betrag	Gesamt
------	-------	-------	-------------	--------	--------

Dübeln, Stockschrauben und Muttern zu Wandbefestigung
Gewindestangen M10, L 1000 mm und geprüften Metallspreizdübeln zur
zusätzlichen Deckenabhängung

Fabrikat: Bavarian Air Solution GmbH
Typ: BAS - CK 1 R

L/B/H 1400 x 1400 x 400 mm
Abluftmenge: 1320 m³/h

Abluftstutzen: 1 Stück
L/B/H 300 x 300 x 45 mm
mit Luftmengenschieber

Gesamtwiderstand: 100 PA

Wand- und Deckenbefestigungsmaterial

2	1 Stück		DUNSTABZUGSHAUBE in Kastenform vollständig aus V2A-CrNi-Stahl Werkstoff-	2.460,00	2.460,00
---	---------	--	---	----------	----------

Nr. 1.4301, in selbsttragender, einreihiger Konstruktion, einseitig gebürstet, Oberfläche K320, zum Schutz bei Transport und Montage mit UV-beständiger Kunststoffolie beschichtet. Materialstärke Seitenteile mind. 1,25 mm, Haubenmantel mind. 1,00 mm. Schnittkanten lasergeschnitten, maschinell entgratet und mit Umschlag versehen. Haubenkörper kondensat- und fett dicht verschweißt, Stoß- und Verbindungsstellen mit Schattenschliff versehen und von außen nicht erkennbar. Haubendach luft- und kondensatdicht. Haubenkörper ohne Nietverbindung und Silikonfugen hergestellt.

Übergangslose umlaufende Fettsammelrinne zum Schutz vor Verletzungen mit Umschlag, doppelt gekantet und an tiefgezogenen Auslaufstellen mit verchromten Ablasshähnen 3/8" versehen.

Für windungsfreie Montage an statisch optimalen Punkten verstärkte L-Profile mit gekantetem Umschlag zur Befestigung der Haube integriert.

AEROSOLABSCHIEDER:

Anordnung: 1-Filterreihe in V-Form

Aerosolabscheider nach Bauart A, EN 16282-6. Abscheider vollkommen aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (Oberfläche 3D hochglanzpoliert), flammendurchschlagsgeprüften, versetzt gegeneinander angeordneten Edelstahlhalbprofilen, mit Handgriffen. Sie sind zur Reinigung in Geschirrspülmaschinen geeignet.

Fettabscheider schräggestellt und in durchlaufende U-förmige Filteraufnahme eingesetzt. Freiräume zwischen den Filtern werden mit Ausgleichsblechen aus V2A geschlossen. Alle Teile sind zur Reinigung in Geschirrspülmaschinen geeignet.

BELEUCHTUNG in 1-reihiger Ausführung

HIGHLIGHT-Ausführung mit 2-flammigen Einbauleuchten bestehend aus einem Edelstahlbeleuchtungskörper mit integriertem Reflektorblech und einer

SITZ DER GESELLSCHAFT:

Bavarian Air Solution GmbH
Eduard-Stanglmeier-Str. 33+35
D-94447 Plattling


Geschäftsführer: Christian Lyra
AG Deggendorf: HRB 4125
Ust.-Ident-Nr.: DE 296 020 538
Steuer-Nr.: 108/122/10489

KONTAKT:

Tel.: +49 / 9931 / 70290-0
Fax: +49 / 9931 / 70290-99
Email: info@bas-plattling.de
Internet: www.bas-plattling.de

BANKVERBINDUNG:

Sparkasse Deggendorf
IBAN: DE0574150000420297145
BIC: BYLADEM1DEG



Angebot

48237

Seite:
Datum:

3 von 5
06.08.2019

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung	Betrag	Gesamt
------	-------	-------	-------------	--------	--------

hochtemperaturbeständigen Sekuritglasabdeckung Ornament 504. Die Glasabdeckung lässt sich über Schnellverschlüsse aus Chromnickelstahl 1.43.01 leicht entfernen. Temperaturbeständig bis +100°C bei Anströmung mit bewegter Luft.
Schutzart IP 55, blindstromkompensiert, komplett mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG), T5-Leuchtstoffröhren (Fabrikat: Sylvania, Typ: Luxline Plus FHE, Lichtfarbe: 840, 14 - 80 Watt) und betriebsfertiger Verdrahtung in Klemmdose. Hintereinanderliegende Lichtleisten werden gemäß VDE-Richtlinie mit wärmebeständiger 3-poliger Durchgangsverdrahtung in Klemmdose auf dem Haubendach betriebsfertig verdrahtet.
Beleuchtungsstärke mind. 500 Lux gemäß Arbeitsstättenrichtlinie und der DIN EN 12464-1 wird gewährleistet.

ABLUFSTUTZEN

Abluftstutzen in eckiger oder runder Ausführung 45 mm Höhe aus V2A, fettdicht mit P20-Rahmenverbindung mit Luftmengenschieber aus V2A zur Feinregulierung der Abluftmenge

AUFHÄNGEMATERIAL

Dübeln, Stockschrauben und Muttern zu Wandbefestigung
Gewindestangen M10, L 1000 mm und geprüften Metallspreizdübeln zur zusätzlichen Deckenabhängung

Fabrikat: Bavarian Air Solution GmbH Typ: BAS - CK 1

L/B/H 2800 x 1500 x 400 mm
Abluftmenge: 1300 m³/h

Aerosolabscheider: 3 Stück
BAS-WV/W3 - Bauart A
B/H/T 500/400/40 mm

Abluftstutzen: 1 Stück
L/B/H 350 x 350 x 45 mm
mit Luftmengenschieber

Gesamtwiderstand: 100 PA

HIGHLINE-Beleuchtung:
1 x 2 x 49 Watt - 230V/IP 55

Wand- und Deckenbefestigungsmaterial

Nettobetrag	EUR	3.605,00
19,00 % MwSt. auf 3605,00 EUR	EUR	684,95

SITZ DER GESELLSCHAFT:
Bavarian Air Solution GmbH
Eduard-Stanglmeier-Str. 33+35
D-94447 Plattling

Geschäftsführer: Christian Lyra
AG Deggendorf: HRB 4125
Ust.-Ident-Nr.: DE 296 020 538
Steuer-Nr.: 108/122/10489

KONTAKT:
Tel.: +49 / 9931 / 70290-0
Fax: +49 / 9931 / 70290-99
Email: info@bas-plattling.de
Internet: www.bas-plattling.de

BANKVERBINDUNG:
Sparkasse Deggendorf
IBAN: DE0574150000420297145
BIC: BYLADEM1DEG



Angebot

48237

Seite:
Datum:

4 von 5
06.08.2019

Angebotssumme

EUR

4.289,95

Optional können folgende Komponenten in unseren Produkten jederzeit nachgerüstet/ausgestattet werden:

UVC-/Ozon Nachbehandlungsanlage
Ansul-/Feuerlöschanlage
Plasma-Technologie zur Geruchsminimierung
Dunstsensoren für Energieeinsparung

Wichtige Hinweise für Auslegung von Küchenhauben:

Bei der Auslegung und Ausführung von **Küchenlüftungshauben** muss ein ausreichender Überstand von **mind. 300 mm umlaufend** über dem Küchengerät vorhanden sein. Bei Geräten mit Türöffnungen (z.B. Kombidämpfer), sind **mind. 600 mm** auf der Türseite vorzusehen gem. VDI 2052/April 2017.

Bei der Auslegung und Ausführung von **Induktionshauben** (untertemperierte Zuluft) muss ein ausreichender Überstand von **mind. 300 mm in der Länge** und **mind. 450 mm in der Tiefe** über dem Küchengerät vorhanden sein. Bei Geräten mit Türöffnungen (z.B. Kombidämpfer), sind **mind. 750 mm** auf der Türseite vorzusehen gem. VDI 2052/April 2017.

Die Bemessung der Haubenüberstände bezieht sich grundsätzlich auf das lichte Maß zwischen Küchengerätevorderkante und Haubeninnenkante der Aerosoltrinne bei einer Unterkante der Dunstabzugshaube von **2100 mm** über Oberkante FFB. Dies entspricht einem Öffnungswinkel von 15°.

Angebotsgültigkeit: 6 Monate ab Angebotsdatum

Unsere Preise verstehen sich frei Haus/frei Baustelle (innerhalb von Deutschland) ab einem Auftragswert von EUR 500,00. Kosten für Paket- und Speditionsversand nach Aufwand.

Die Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung Eigentum der Bavarian Air Solution GmbH. Vertragsabschluss und Lieferung erfolgt aufgrund unserer allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Dieses Schreiben wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Wir bitten um eine sorgfältige Überprüfung unseres Angebots und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten. Eine ordentliche und fachmännische Ausführung können wir Ihnen bereits im Voraus zusichern.

Auftrag erteilt:

(Unterschrift, Firmenstempel)
(Ort, Datum)

Abweichende Rechnungsanschrift:

SITZ DER GESELLSCHAFT:
Bavarian Air Solution GmbH
Eduard-Stanglmeier-Str. 33+35
D-94447 Plattling

Geschäftsführer: Christian Lyra
AG Deggendorf: HRB 4125
Ust.-Ident-Nr.: DE 296 020 538
Steuer-Nr.: 108/122/10489

KONTAKT:
Tel.: +49 / 9931 / 70290-0
Fax: +49 / 9931 / 70290-99
Email: info@bas-plattling.de
Internet: www.bas-plattling.de

BANKVERBINDUNG:
Sparkasse Deggendorf
IBAN: DE05741500000420297145
BIC: BYLADEM1DEG



Angebot

48237

Seite:
Datum:

5 von 5
06.08.2019

SITZ DER GESELLSCHAFT:
Bavarian Air Solution GmbH
Eduard-Stanglmeier-Str. 33+35
D-94447 Plattling

Geschäftsführer: Christian Lyra
AG Deggendorf: HRB 4125
Ust.-Ident-Nr.: DE 296 020 538
Steuer-Nr.: 108/122/10489

KONTAKT:
Tel.: +49 / 9931 / 70290-0
Fax: +49 / 9931 / 70290-99
Email: info@bas-plattling.de
Internet: www.bas-plattling.de

BANKVERBINDUNG:
Sparkasse Deggendorf
IBAN: DE05741500000420297145
BIC: BYLADEM1DEG